



DIAMANT- VERKTYG

Tillbehör och förbrukning





Detta är en Svanenmärkt trycksak

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Borrmotorer	4
Tillbehör borrmotorer.....	6
Stativ.....	10
Tillbehör stativ	11
Infästning	16
Kärnborr	18
Kärnborr handhållet.....	19
Kärnborr för borrmotorer under 2,5kW	20
Kärnborr för borrmotorer över 2,5kW.....	21
Kärnborr övriga tillbehör.....	22
Väggsågar	24
Tillbehör väggsågar.....	25
Infästning.....	31
Vägg- och golvsågsklingor.....	32
Wiresågning	34
Tillbehör wiresågar	35
Wire.....	38
Slipning & polering	40
Översikt slipskålar	42
Polerskivor.....	43
Spårsågning.....	44
Spårfräsklingor	45
Torr- och våtkapning	46
Kap klingor	46
Damm- & slammhantering.....	48
Dammsugare.....	48
Tillbehör dammreduceringssystem	50
Vattenåtervinningssystem	54
Luftrenare	56
EXO-T-22/EXO-S	58
Optimera din verktygspark.....	60

BORRMOTORER



	DD 30-W	DD 110-W	DD 120	DD 150-U
Borrområde	8-35 mm	16-162 mm	16-162 mm	8-162 mm
Antal växlar	1	2	2	3
Varv/växel:				
1	9200 varv/min	740 varv/min	740 varv/min	840 varv/min
2	-	1580 varv/min	1580 varv/min	1640 varv/min
3	-	-	-	3070 varv/min
4	-	-	-	-
Nominell ineffekt	1,45 kW	1,6 kW	1,6 kW	2,2 kW
Vikt	7,6 kg	5,7 kg	10,5 kg	8,35 kg
Kylning	Fläktkyld	Fläktkyld	Fläktkyld	Fläktkyld
Handhållen/stativmonterad	Ja/Ja	Ja/Nej	Nej/Ja	Ja/Ja
Vakuummonterat stativ	Ja	-	Ja	Ja
Autofeed	-	-	-	Ja

Tillbehör bormotorer, se sid. 6



	DD 160	DD 250 CA	DD 350 CA	DD 500 CA
Borrområde	25-202 mm	12-500 mm	52-500 mm	82-600 mm
Antal växlar	3	4	10	10
Varv/växel:				
1	460 varv/min	240 varv/min	-	-
2	760 varv/min	580 varv/min	-	-
3	1690 varv/min	1160 varv/min	-	-
4	-	2220 varv/min	-	-
Nominell ineffekt	2,2 kW	3,2 kW (230 V)	3,5 kW (230 V)	5,5 kW (400 V)
Vikt	10,3 kg	15,4 kg	14,4 kg	16,6 kg
Kylning	Fläktkyld	Fläktkyld	Vattenkyld (kapslad)	Vattenkyld (kapslad)
Handhållen/stativmonterad	Nej/Ja	Nej/Ja	Nej/Ja	Nej/Ja
Vakuummonterat stativ	Ja	Ja	Ja	Ja
Autofeed	-	Ja	Ja	Ja

Tillbehör DD 160, DD 250 CA, DD 350 CA, se sid. 7
Tillbehör DD 500 CA, se sid. 8



TILLBEHÖR BORRMOTORER

TILLBEHÖR DD 30-W		Art.nr
Stänkskydd		2046235
Flödesmätare		305939
Gummitätning DD WCS 30		2046237
Ansutningsstycke sugslang (reservdel)		213149
TILLBEHÖR DD 110 W		
Flödesmätare		305939
Dammleka BI+ till M24		315826
Frökenchuck		315792
TILLBEHÖR DD 120		
Flödesmätare		305939
Dammleka BI+ till M24		315826
Frökenchuck		315792
TILLBEHÖR DD 150		
Flödesmätare		305939
Autofeed DD AF-CA L		2240514
Kort vattentillförseltapp		2024444
Pixiechuck		2008134
Frökenchuck		2063041



TILLBEHÖR BORRMOTORER

TILLBEHÖR DD 160		Art.nr
Flödesmätare		305939
Dammleka BI+ till M24		315826
Pixiechuck		2008134
Frökenchuck		2063041
TILLBEHÖR DD 250		
Flödesmätare		305939
Autofeed DD AF-CA H		2240487
Blåspump		60579
Adapter DS TS		382894
Pixiechuck		305905
Snabbchuck BL		282987
Adapter Hilti snabbchuck till Pixie		283982
Lös låsbult chuckar (reservdel)		279346



TILLBEHÖR BORRMOTORER

TILLBEHÖR DD 350 CA / DD 500 CA		Art.nr
Flödesmätare		305939
Autofeed DD AF-CA		2082528
Låsbullet Autofeed (reservdel)		2095147
Blåspump		60579
Adapter DS TS		382894
Pixiechuck		305905
Snabbchuck BL		282987
Adapter Hilti snabbchuck till Pixie		283982
Lös låsbult chuckar (reservdel)		279346

ÖVRIGA TILLBEHÖR

B 3600
Bärbart, uppladdningsbart kraftverk för användning med kraftfulla elverktyg.  2332364

Vikt: 20 kg
Batterienergi: 2100 Wh





STATIV



					
	DD-ST 30	DD-ST 120 SFM DD-ST 120 SFL DD-ST 120 STL	DD-ST 150 U CTL	DD-ST 160 SFL DD-ST 160 CTL	DD-HD 30-CA
Artikelnummer	2051335	SFM: 2203158 SFL: 2203159 STL: 2203154	2203155	SFL: 2203157 CTL: 2203156	2159830
Passar bormotor	DD 30-W	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250 DD 350 DD 500
Längd	610 mm	SFM: 720 mm SFL: 830 mm STL: 930 mm	953 mm	953 mm	1086 mm
Vikt	5,2 kg	SFM: 6,1 kg SFL: 6,7 kg STL: 7,8 kg	14,5 kg	SFL: 7,9 kg CTL: 12,6 kg	21,4 kg
Mått fotplatta LxB	259 x 187 mm	199 x 148 mm	470 x 246 mm	229 x 164 mm 470 x 246 mm	410 x 272 mm
Förlängningspelare	Nej	Nej	Ja: 300 mm	Ja: 300 mm	Ja: 300/1000mm
Integrerad vakuumpatta i stativfot	Ja	Separat	Ja	Separat/ Ja	Separat
Gradbörning	Nej	SFM: Nej SFL: Nej STL: Ja	Ja	SFL: Nej CTL: Ja	Ja
Lämplig borrlängd upp till	300 mm	SFM: 320 mm SFL: 450 mm STL: 450 mm			

Tillbehör stativ, se sid. 11



TILLBEHÖR STATIV

DD ST 30 / DD-ST 120 SFM/SFL/STL

DD ST 30		Art.nr
Vakuumpump DD VP-U Minsta rel vakuum: 700mbar Slanglängd: 3m Kabellängd: 4 m Vikt: 9 kg		408458
Spännmutter DD-LR-CLN		333477
Spännspindel DD-LR-CLS M12 125 mm		333629
Djupanslag		2046234
Tätningslist vakuumpatta (reservdel)		376283
Matarratt 2 ekrad		279278
DD-ST 120 SFM/SFL/STL		
Vakuumpump DD VP-U Minsta rel vakuum: 700mbar Slanglängd: 3m Kabellängd: 4 m Vikt: 9 kg		408458
Spännmutter DD-LR-CLN		333477
Spännspindel DD-LR-CLS M12 125 mm		333629
Separat vakuumpatta till DD-ST 120 SFM/SFL/STL		2027859
Tätningslist separat vakuumpatta (reservdel)		2021222
Hålcenreringslaser DD-ST HCL		2048481
Laseradapter DD-ST HCL A-120		2048484
Matarratt 3 ekrad		332033
Matarratt 2 ekrad		279278
Sprint matarratt		332292



TILLBEHÖR STATIV

DD ST 150 U CTL

DD ST 150 U CTL	Art.nr
Vakuumpump DD VP-U Minsta rel vakuum: 700mbar Slanglängd: 3 m Kabellängd: 4 m Vikt: 9 kg	408458
	
Spännmutter DD-CN-SML	251834
	
Spännspindel DD-CS M12S-SM 195 mm	251830
	
Spännspindel DD-CS M12L-SM 275 mm	251831
	
Tättningslist inre DD-ST 150 U CTL (reservdel)	207700
Tättningslist yttre DD-ST 150 U CTL (reservdel)	406660
Hålcentreringslaser DD-ST HCL	2048481
	
Laseradapter DD-ST HCL A-150/160	2048483
	
Förlängningspelare roterbar 300mm	2006373
	
Spännspindel DD-ST-150/160-JS	2007686
	
Djupanslag/ mekanisktstopp	2007689
	
Hjulpar DD-BW styckevis	232228
	
Låsningmekanism strömbrytare Gen 1 (Reservdel)	2008182
Matarratt 3 ekrad	2007687
	
Matarratt 2 ekrad	2007688
	



TILLBEHÖR STATIV

DD-ST 160 SFL / DD-ST 160 CTL

DD-ST 160 SFL / DD-ST 160 CTL	Art.nr
Vakuumpump DD VP-U Minsta rel vakuum: 700mbar Slanglängd: 3m Kabellängd: 4 m Vikt: 9 kg	408458
	
Spännmutter DD-CN-SML	251834
	
Spännspindel DD-CS M12S-SM 195 mm	251830
	
Spännspindel DD-CS M12L-SM 275 mm	251831
	
Separat vakuumplatta till DD-ST 120 SFM/SFL/STL	2027859
	
Tättningslist separat vakuumplatta (reservdel)	2021222
Tättningslist inre DD-ST 160 U CTL (reservdel)	207700
Tättningslist yttre DD-ST 160 U CTL (reservdel)	406660
Hålcentreringslaser DD-ST HCL	2048481
	
Laseradapter DD-ST HCL A-150/160	2048483
	
Förlängningspelare roterbar 300mm	2006373
	
Spännspindel DD-ST-150/160-JS	2007686
	
Djupanslag/ mekanisktstopp	2007689
	
Hjulpar DD-BW styckevis	232228
	
Matarratt 3 ekrad	2007687
	
Matarratt 2 ekrad	2007688
	



TILLBEHÖR STATIV

DD-HD 30-CA

DD-HD 30-CA		Art.nr
Vakuumpump DD VP-U Minsta rel vakuum: 700mbar Slanglängd: 3 m Kabellängd: 4 m Vikt: 9 kg		408458
Spännmutter DD-CN-SML		251834
Spännspindel DD-CS M12S-SM 195 mm		251830
Spännspindel DD-CS M12L-SM 275 mm		251831
Vakuumplatta DD-HD30-VBP		305538
Tätningslist vakuumplatta (reservdel)		279660
Spännbult För fastsättning av stativ på vakuumplatta (reservdel)		280068
Bricka För fastsättning av stativ på vakuumplatta (reservdel)		279679
Hålcentreringslaser DD-ST HCL		2048481
Laseradapter DD-ST HCL A-HD30		2048482
Excenterbult		279241
Förlängningspelare 300 mm DD-HD30-XT30		285296
Förlängningspelare 1000 mm DD-HD30-XT		305537
Spännspindel DD-HD30-SL		305940
Motormellanlägg DD-HD30-SP (ökar borrområdet med 150 mm per mellanlägg)		305539
Hjulpar DD-HD30-W		305541



TILLBEHÖR STATIV

DD-HD 30-CA

DD-HD 30-CA (Forts.)		Art.nr
Djupanslag/ mekanisktstopp		305535
Matarratt 3 ekrad		2007687
Matarratt 2 ekrad		2007688
Sömborrningsvagg DD-HD 30		2010100
Adapter DD-HD30-DD150-AD Adapter för att montera DD 150U på DD-HD 30 stativ		2062983

TILLBEHÖRSSET DD

DD SET M12 S Tillbehörsset för att sätta fast kärnborrsriggar.		409269
Förpackningsinnehåll: 1x Hammarborr TE-CX 16/22 1x Spännspindel DD-M12 50 x Expander HKD-D M12x50 kpl 1x Sättverktyg HSD 12-1/2X50 kpl 1x Blåsbälg 8mm 1x Hörselskydd 3M-1310 1x Markeringspenna PUA 70 1x Väska DD-Set tom		
DD SET M12 L Tillbehörsset för att sätta fast kärnborrsriggar.		409279
Förpackningsinnehåll: 1x Hammarborr TE-CX 16/22 50x Slagankare HKD-D M12x50 kpl 1x Spännspindel DD-CSM12S-SM 1x Sättverktyg HSD 12-1/2X50 kpl 1x Snabbspännmutter DD-CN-SML 1x Blåsbälg 8mm 1x Hörselskydd 3M-1310 1x Markeringspenna PUA 70 1x Väska DD-Set tom		



INFÄSTNING

EXPANDER		Art.nr
HSA M12x85		2004154
HSA M12x115		2004156
HSA M12x145		2004157
HSA M12x175		2004158
HSA M12x205		2004159
HSA M12x225		2004160
HST M12x255		2105856
HST M12x295		2105857

SLAGANKARE UTAN KRAGE (16 mm borr)		
HKD-D M12x50 50 st		385459
HKD-D M12X50 250 st		385460
Stoppborr m sättverktyg		2112754
Löst stoppborr		2112760
Betongborr 16/17 8-pack		2151589
Sättverktyg manuellt		243743

SLAGANKARE MED KRAGE (15 mm borr)		
HKD M12x50 50st		378544
HKD M12x50 250st		378553
Betongborr 15/17 1st		2151640
Sättverktyg manuellt		243743



KÄRNBORR

DD 30-W/ DD EC-1

		 Betong		 Abrasiv betong	
		SPX-T		SPX-T Abrasiv	
Diamater	Längd	Beteckning	Art. nr	Beteckning	Art. nr
8 mm	150 mm			C+ 8/150 SPX-T abrasiv	2139004
10 mm	150 mm	C+ 10/150 SPX-T	2076283	C+ 10/150 SPX-T abrasiv	2139005
12 mm	150 mm	C+ 12/150 SPX-T	2076284	C+ 12/150 SPX-T abrasiv	2139006
14 mm	150 mm	C+ 14/150 SPX-T	2076287	C+ 14/150 SPX-T abrasiv	2076461
16 mm	150 mm	C+ 16/150 SPX-T	2076500	C+ 16/150 SPX-T abrasiv	2076464
	300 mm	C+ 16/300 SPX-T	2076503	C+ 16/300 SPX-T abrasiv	2076467
18 mm	150 mm	C+ 18/150 SPX-T	2076501	C+ 18/150 SPX-T abrasiv	2076465
	300 mm	C+ 18/300 SPX-T	2076504	C+ 18/300 SPX-T abrasiv	2076469
20 mm	150 mm	C+ 20/150 SPX-T	2076502		
	300 mm	C+ 20/300 SPX-T	2076507	C+ 20/300 SPX-T abrasiv	2076471
	600 mm	C+ 20/600 SPX-T	2076519	C+ 20/600 SPX-T abrasiv	2076483
22 mm	300 mm	C+ 22/300 SPX-T	2076508	C+ 22/300 SPX-T abrasiv	2076472
	600 mm			C+ 22/600 SPX-T abrasiv	2076484
24 mm	300 mm	C+ 24/300 SPX-T	2076509	C+ 24/300 SPX-T abrasiv	2076473
	600 mm			C+ 24/600 SPX-T abrasiv	2076485
25 mm	300 mm	C+ 25/300 SPX-T	2076510	C+ 25/300 SPX-T abrasiv	2076474
	600 mm	C+ 25/600 SPX-T	2076983	C+ 25/600 SPX-T abrasiv	2076486
28 mm	300 mm	C+ 28/300 SPX-T	2076512	C+ 28/300 SPX-T abrasiv	2076476
	600 mm	C+ 28/600 SPX-T	2076985		
30 mm	300 mm	C+ 30/300 SPX-T	2076514	C+ 30/300 SPX-T abrasiv	2076478
32 mm	300 mm	C+ 32/300 SPX-T	2076515	C+ 32/300 SPX-T abrasiv	2076479
	600 mm			C+ 32/600 SPX-T abrasiv	2076489
35 mm	300 mm	C+ 35/300 SPX-T	2076518	C+ 35/300 SPX-T abrasiv	2076482
	600 mm	C+ 35/600 SPX-T	2077081	C+ 35/600 SPX-T abrasiv	2076490





KÄRNBORR UNIVERSAL

För bormotorer under 2,5kW

DD 110/ DD 120/ DD 150/ DD 160

Betong Tegel Hanhållet Stativ



PIXIE KÄRNBORR

För bormotorer över 2,5kW

DD 250/ DD 350/ DD 500



		Fröken / BR		BI+		Pixie BX SP-L	
			Art. nr		Art. nr		Art. nr
8 mm	200 mm	BR 8/200 SP-L	2402423	BI 8/200 SP-L	2401909		
10 mm	200 mm	BR 10/200 SP-L	2402424	BI 10/200 SP-L	2402190		
12 mm	320 mm	BR 12/320 SP-L	2402425	BI 12/320 SP-L	2402191		
14 mm	320 mm	BR 14/320 SP-L	2402426	BI 14/320 SP-L	2402192		
16 mm	320 mm	BR 16/320 SP-L	2402427	BI 16/320 SP-L	2402193		
18 mm	320 mm	BR 18/320 SP-L	2402428	BI 18/320 SP-L	2402194		
20 mm	320 mm	BR 20/320 SP-L	2402429	BI 20/320 SP-L	2402195		
22 mm	320 mm	BR 22/320 SP-L	2403030	BI 22/320 SP-L	2402196		
24 mm	320 mm	BR 24/320 SP-L	2403031	BI 24/320 SP-L	2402083		
25 mm	320 mm	BR 25/320 SP-L	2403032	BI 25/320 SP-L	2402084		
28 mm	320 mm	BR 28/320 SP-L	2403033	BI 28/320 SP-L	2402085		
30 mm	320 mm	BR 30/320 SP-L	2403034	BI 30/320 SP-L	2402086		
32 mm	320 mm	BR 32/320 SP-L	2402887	BI 32/320 SP-L	2402087		
35 mm	320 mm	BR 35/320 SP-L	2402888	BI 35/320 SP-L	2402088		
37 mm	320 mm	BR 37/320 SP-L	2402952	BI 37/320 SP-L	2402145	BX 37/320 SP-L	2403603
40 mm	320 mm	BR 40/320 SP-L	2402953	BI 40/320 SP-L	2402146	BX 40/320 SP-L	2403604
42 mm	320 mm	BR 42/320 SP-L	2402954	BI 42/320 SP-L	2402147	BX 42/320 SP-L	2403605
47 mm	320 mm	BR 47/320 SP-L	2402955	BI 47/320 SP-L	2402148	BX 47/320 SP-L	2403606
52 mm	320 mm	BR 52/320 SP-L	2402956	BI 52/320 SP-L	2402149	BX 52/320 SP-L	2403607
57 mm	320 mm	BR 57/320 SP-L	2402957	BI 57/320 SP-L	2402200	BX 57/320 SP-L	2403608
62 mm	320 mm	BR 62/320 SP-L	2402958	BI 62/320 SP-L	2402201	BX 62/320 SP-L	2403609
67 mm	320 mm	BR 67/320 SP-L	2402959	BI 67/320 SP-L	2402202	BX 67/320 SP-L	2403641
72 mm	320 mm	BR 72/320 SP-L	2403040	BI 72/320 SP-L	2402203	BX 72/320 SP-L	2403642
77 mm	320 mm	BR 77/320 SP-L	2403041	BI 77/320 SP-L	2402204	BX 77/320 SP-L	2403643
82 mm	320 mm	BR 82/320 SP-L	2403042	BI 82/320 SP-L	2402205	BX 82/320 SP-L	2403644
87 mm	320 mm	BR 87/320 SP-L	2403043	BI 87/320 SP-L	2402206	BX 87/320 SP-L	2403645
92 mm	320 mm	BR 92/320 SP-L	2403044	BI 92/320 SP-L	2402042	BX 92/320 SP-L	2403646
102 mm	320 mm	BR 102/320 SP-L	2403045	BI 102/320 SP-L	2402043	BX 102/320 SP-L	2403647
107 mm	320 mm	BR 107/320 SP-L	2403046	BI 107/320 SP-L	2402044	BX 107/320 SP-L	2403648
112 mm	320 mm	BR 112/320 SP-L	2403047	BI 112/320 SP-L	2402045	BX 112/320 SP-L	2403649
122 mm	320 mm	BR 122/320 SP-L	2403048	BI 122/320 SP-L	2402046	BX 122/320 SP-L	2403650
127 mm	320 mm	BR 127/320 SP-L	2403049	BI 127/320 SP-L	2402047	BX 127/320 SP-L	2403651
132 mm	320 mm	BR 132/320 SP-L	2403050	BI 132/320 SP-L	2402048	BX 132/320 SP-L	2403652
142 mm	320 mm	BR 142/320 SP-L	2403051	BI 142/320 SP-L	2402049	BX 142/320 SP-L	2403653
152 mm	320 mm	BR 152/320 SP-L	2403052	BI 152/320 SP-L	2402210	BX 152/320 SP-L	2403654
162 mm	320 mm	BR 162/320 SP-L	2403053	BI 162/320 SP-L	2402211	BX 162/320 SP-L	2403655
182 mm	320 mm	BR 182/320 SP-L	2403054	BI 182/320 SP-L	2402212	BX 182/320 SP-L	2403656
202 mm	320 mm	BR 202/320 SP-L	2403055	BI 202/320 SP-L	2402213	BX 202/320 SP-L	2403657

		Pixie BX SP H-SPEED	
			Art. nr
18 mm	320 mm	BX 18/320 SP-H speed	2338127
20 mm	320 mm	BX 20/320 SP-H speed	2338128
22 mm	320 mm	BX 22/320 SP-H speed	2338129
24 mm	320 mm	BX 24/320 SP-H speed	2338190
25 mm	430 mm	BX 25/430 SP-H speed	2338191
28 mm	430 mm	BX 28/430 SP-H speed	2338192
30 mm	430 mm	BX 30/430 SP-H speed	2338193
32 mm	430 mm	BX 32/430 SP-H speed	2338194
35 mm	430mm	BX 35/430 SP-H speed	2338195
37 mm	430 mm	BX 37/430 SP-H speed	2338196
40 mm	430 mm	BX 40/430 SP-H speed	2338197
42 mm	430 mm	BX 42/430 SP-H speed	2338198
47 mm	430 mm	BX 47/430 SP-H speed	2338199
52 mm	500 mm	BX 52/500 SP-H speed	2338200
62 mm	500 mm	BX 62/500 SP-H speed	2338201
72 mm	500 mm	BX 72/500 SP-H speed	2338202
82 mm	500 mm	BX 82/500 SP-H speed	2338203
92 mm	500 mm	BX 92/500 SP-H speed	2338204
102 mm	500 mm	BX 102/500 SP-H speed	2338205
112 mm	500 mm	BX 112/500 SP-H speed	2338206
122 mm	500 mm	BX 122/500 SP-H speed	2338207
132 mm	500 mm	BX 132/500 SP-H speed	2338208
142 mm	500 mm	BX 142/500 SP-H speed	2395202
152 mm	500 mm	BX 152/500 SP-H speed	2338209
162 mm	500 mm	BX 162/500 SP-H speed	2338210
172 mm	500 mm	BX 172/500 SP-H speed	2338211
182 mm	500 mm	BX 182/500 SP-H speed	2395203
202 mm	500 mm	BX 202/500 SP-H speed	2338212
225 mm	500 mm	BX 225/500 SP-H speed	2337268
250 mm	500 mm	BX 250/500 SP-H speed	2337269
300 mm	500 mm	BX 300/500 SP-H speed	2338220
350 mm	500 mm	BX 350/500 SP-H speed	2338221
400 mm	500 mm	BX 400/500 SP-H speed	2338222
450 mm	500 mm	BX 450/500 SP-H speed	2338223
500 mm	500 mm	BX 500/500 SP-H speed	2338224



KÄRNBORR

Övriga tillbehör

SEGMENT

För bormotorer över 2,5kW



	Diameter	Art. nr
(3.6) SPX-HCR	52-57 mm	2157981
(3.6) SPX-HCR	62-72 mm	2157982
(3.6) SPX-HCR	77-92 mm	2157983
(3.6) SPX-HCR	102-122 mm	2157984
(4.1) SPX-HCR	132-162 mm	2157985
(4.1) SPX-HCR	172-205 mm	2157986
(4.5) SPX-HCR	225-600 mm	2157987

FÖRLÄNGARE

	Art.nr
Fröken 300 mm	2305540
Pixie 500 mm	3411388

ADAPTERS

Hilti fäste (BI+) till Fröken (BR)		4429
Hilti fäste (BL) till Pixie (BX)		283982
Pixie (BX) till Fröken (BR)		3411489
Fröken (BR) till Pixie (BX)		3411386
M24 till Fröken		361452
M24 till BI		376196

INSTICKSÄNDOR

M41 till BI		236120
M41 till Fröken		236121
M41 till Pixie		287263
M41 till BL		305542





VÄGGSÅGAR



	DST 10 CA Gen 2	DST 20 CA Gen 1	DST 10 CA Gen 3	DST 20 CA Gen 2
	Utgående	Utgående	Nyhet Ekonomi: 2301775 Premium: 2301719	Nyhet Ekonomi: 2349023 Premium: 2348917
Markström	16A	16A/32A	16A	16A/32A
Effekt	9kW	19kW (32A)	9kW	19kW (32A)
E box	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Max klingdiameter	900 mm	1600 mm	1200 mm	1600 m
Min klingdiameter	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Max sågdjup	380 mm	730 mm	530 mm	730 mm
Max startklinga	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Torrkapning	Nej	Nej	Ja	Nej
Max klingdiameter torrkapning	-	-	650 mm	-
Wiresågsmodul	Nej	Ja	Nej	Ja
Fjärrkontroll	Trådlös/ Digital	Trådlös/ Digital	Trådlös/ Digital	Trådlös/ Digital
Räckvidd fjärrkontroll *	25 m	25 m	25 m	25 m
Cut Assist	Ja	Ja	Ja	Ja
Rekomenderat serviceintervall	200 timmar	200 timmar	200 timmar	200 timmar

* Mätvärden baserat på "god sikt"

TILLBEHÖR VÄGGSÅGAR

Klingskydd och tillbehör för DST 10 CA Gen 2 / DST 20 CA Gen 1

KLINGSKYDD

Standard klingskydd 650		238000
-------------------------	--	--------

Standard klingskydd 800		
-------------------------	--	--

Centerdel		238002
-----------	--	--------

Sidopanel		238003
-----------	--	--------

Standard klingskydd 1200		
--------------------------	--	--

Centerpanel		238004
-------------	--	--------

Sidopanel		238005
-----------	--	--------

Standard klingskydd 1600		2064904
--------------------------	--	---------

SLÄTSÅGNINGSKYDD

Slätsågningsskydd 800		
-----------------------	--	--

Centerdel		238006
-----------	--	--------

Sidopanel		238007
-----------	--	--------

Slätsågningsskydd 1200		
------------------------	--	--

Centerdel		238008
-----------	--	--------

Sidopanel		238009
-----------	--	--------

Slätsågningsskydd 1600		
------------------------	--	--

Centerdel		2204114
-----------	--	---------

Sidopanel		2204331
-----------	--	---------

TILLBEHÖR VÄGGSÅGAR

Tillbehör DST 10 CA Gen 2 / DST 20 CA Gen 1

ÖVRIGA TILLBEHÖR

Slätsågningsfläns komplett		258436
Slätsågningsfläns klinga		307188
Skruvsats		242383
Montageverktyg slätsågning		242372
Bärhandtag slätsågng		242375
Gummistropp		221415





TILLBEHÖR VÄGGSÅGAR

Klingskydd och tillbehör för DST 10 CA Gen 3 / DST 20 CA Gen 2

Standard klingskydd 650		238000
Standard klingskydd 800		
Centerdel		238002
Sidopanel		238003
Standard klingskydd 1200		
Centerpanel		238004
Sidopanel		238005
Standard klingskydd 1600		2064904
Slätsågningsskydd 800		
Centerdel		2135201
Sidopanel		2135202
Slätsågningsskydd 1200		
Centerpanel		2135203
Sidopanel		2135204
Slätsågningsskydd 1600		
Centerpanel		2135205
Sidopanel		2135206



TILLBEHÖR VÄGGSÅGAR

Tillbehör för DST 10 CA Gen 3 / DST 20 CA Gen 2

TORRKAPNING		Art.nr
Torrkapningsskydd 650 (endast för DST 10 Gen 3)		2330152
Torrkapningsprofiler - baksida snitt (endast för DST 10 Gen 3)		2330153
Torrsågningsfläns (endast för DST 10 Gen 3)		2328064
ÖVRIGA TILLBEHÖR		
Flänsväska		2359532
Standard fläns		2330128
Ytterfläns standard		2017811
Bult standard fläns		221343
Slätsågningsfläns komplett		2328063
Packning till fläns (reservdel)		2187006
Skruvsats		2349028
Handtag slätsågning/verktyg		2359537
Gummistropp		221415



TILLBEHÖR VÄGGSÅGAR

Räls, rälsfötter och övriga tillbehör

RÄLS OCH RÄLSFÖTTER		Art.nr
1 m räls		284808
2 m räls		284809
2,3 m räls		284810
Dubbelkona		232241
Excenterbult		232244
Ändstopp		371703
Klämstycke		207137
Rälsfot standard		284814
Rälsfot roterbar		2399890
Gradfot		284816
Sexkantsskruv M12x70		242283
Ledad mutter M12		226423

ÖVRIGA TILLBEHÖR		
Blåspump		60579
Adapter DS TS		382894
Stålkil		41910
Verktygssats		430580



INFÄSTNING


SLAGANKARE UTAN KRAGE 16 mm borr		Art.nr
HKD-D M12x50 50st		385459
HKD-D M12X50 250st		385460
Stoppborr m sättverktyg		2112754
Löst stoppborr		2112760
Betongborr 16/17 8pack		2151589
Sättverktyg manuellt		243743

VÄGG- & GOLVSÅGSKLINGOR



	LCS 60 HY	LCS 60 H	MCS 60 HY	MCS 60 H
	Hybrid hålbild 60/110+130	Hålbild 60/110	Hybrid hålbild 60/110+130	Hålbild 60/110


Diameter (mm)	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
600 (1-pack)	2351596	2351590	2351635	2351608
600 (3-pack)	3864841	2390130	3865113	-
650 (1-pack)	2351589	2351591	2351637	2351610
800 (1-pack)	2351597	2351592	2351639	2351613
800 (3-pack)	3864842	2388119	3865114	2386450
1000 (1-pack)	2351599	2351594	2351644	2351617
1200 (1-pack)	2351600	2351595	2351646	2351619
1600 (1-pack)	-	-	-	2351621



LJUDDÄMPADE KLINGOR

	LCS 60 H Silent	MCS 60 H Silent
	Ljuddämpad hålbild 60/110	Ljuddämpad hålbild 60/110

Diameter (mm)	Art.nr	Art.nr
800 (1-pack)	2351738	2351753
1000 (1-pack)	2351739	2351754
1200 (1-pack)	2351750	2351755



FÖRSÅGSKLINGOR (5,1)

	MCS 60 HY	MCS 60 H
	Hybrid hålbild 60/110+130	Hålbild 60/110

Diameter (mm)	Art.nr	Art.nr
800 (1-pack)	2351640	2351614
1000 (1-pack)	2351645	2351616
1200 (1-pack)	2351647	2351618



WIRESÅGNING





	DSW 2005 TS	DSW 1510 CA	DSW 3018
Beskrivning	Wiresågsmodul	Wiresåg	Wiresåg
Markström	32 A	32 A	64 A
Effekt	16 kW	16 kW	30 kW
Avverkning per timme	2 m² / timme	3-4 m²/ timme	5-8 m²/ timme
Max Wire hastighet	24 m/s	28 m/s	35 m/s
Magasinskapacitet	6 m	10 m	18 m
Vikt	105/140 kg	345 kg	550 kg
Spänning på kolvar	Elektrisk genom såghuvud	Pneumatisk	Pneumatisk
Kylning	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld
Fjärrkontroll/Kontrollpanel	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll	Kontrollpanel
Fjärrkontroll	Trådlös/Digital	Trådlös/Digital	
Räckvidd fjärrkontroll/ kontrollpanel	25 m	25 m	10 m




TILLBEHÖR WIRESÅGAR


TILLBEHÖR DSW 2005 TS

		Art.nr
Avväxlingsblock		2060010
Avväxlingsblock snabbblås		2205152
Djuphålsblock		365428
Djuphålsblock vridbart		247620
Avväxlingshjul		315834
Styrhjul 200 mm		314374
Drivhjul 500 mm		314373
Säkerhetsskydd wire		2205155
Vattenförsörjning kort		339379
Vattenförsörjning lång		339307



TILLBEHÖR WIRESÅGAR

TILLBEHÖR DSW 1510 CA		Art.nr
Fjärrkontroll		2051866
Avväxlingsblock		2060010
Avväxklingsblock snabbblås		2205152
Djuphålsblock		365428
Djuphålsblock vridbart		247620
Avväxlingshjul		315834
Styrhjul 200 mm		314374
Utbytbart gummi drivhjul 280 mm		2051931
Vertikalsågningsanordning		2301713
Säkerhetsskydd wire		2205155
Vattenförsörjning kort		339379
Vattenförsörjning lång		339307

TILLBEHÖR DSW DSW 3018		
Avväxlingsblock		232983
Avväxlingshjul		2018700
Drivhjul 360 mm (reservdel)		435850
Säkerhetsskydd wire		2205155
Vattenförsörjning kort		339379
Vattenförsörjning lång		339307



WIRE

			
	SI SPX-M/H	SI SP-M/H	VB SPX-H C&S
Våt/Torr	Våt	Våt	Våt/Torr
Antal segment/m	40/m	40/m	44/m
Segmentdiameter	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Typ av segment	Sintrad	Sintrad	Vakuumlödd
Tvinnas	Ja	Ja	Ja
Meterslängder	25 m (2299888) 50 m (2299887) 100 m (2299886)	50 m (2299890)	25 m (2305659) 100 m (2305657)

TILLBEHÖR WIRE

		Art.nr
Presstång 8 ton		2046235
Käftar presstång 9 mm		305939
Wirelås dubbelledad 9,2-11 mm Inkl. O-ringar, sprintar och dorn (5-pack)	 	2305995
Wirelås dubbelledad 9,2-11 mm Inkl. O-ringar, sprintar och dorn (10-pack)	 	2335623
Sprint (10-pack)		235842
O-ring (10-pack)		235844
Demonteringsverktyg		295161





SLIPNING & POLERING



	AG 125 19 SE	DGH 130	DGH 130-22	DGH 150
Effekt	1900 W	1300 W	Batteridrivnen (Nuron)	2100 W
Antal växlar	6	6	6	5
Vikt	2,7 kg	2,6 kg	2,0 kg	5,4 kg
Max diameter slipskål	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Polering	Nej	Ja	Ja	Ja

TILLBEHÖR AG 125 19 SE		Art.nr
Dammkåpa		2126539
Borstsats		2126640

TILLBEHÖR DGH 130/DGH 130-22		
Dammsugaradapter		2209979
Lamell (set)		2200273
Betong fasningskit Inkl. djupanslag 13,18, 25, 38 mm		2273029

TILLBEHÖR DGH 150		
Dammsugaradapter		2209979
Lamell (set)		2238593





SLIPSKÅLAR



	SPX Universal	SP Universal	P Universal	SPX Epoxy	SPX Beläggningar	SPX Finish	SPX Abrasiv	SPX Turbo A
Beskrivning	Slipning av betong, bäst avverkning och livslängd.	Slipning av betong, bra avverkning och livslängd.	Slipning av betong, lägsta pris kontra livslängd.	För tjocka beläggningar av polyuretan, lim, lack, epoxy och akryl.	För tjocka beläggningar av polyuretan, lim, lack, epoxy och akryl.	För fin slipyta och för användning innan polerskivor.	För fix, fog och flyt.	För fasning av betongkanter med tätare segmentbild.
Färgkod								

Slipskålar 125 mm								
1-pack	2238589	2238568	-	2238557	2238556	2238555	2238558	2357233
2-pack	-	-	2238591	-	-	-	-	-
6-pack	2238552	2238570	2238592	-	-	-	-	2357234
24-pack	3715591	3715590	-	-	-	-	-	-

Slipskålar 150 mm								
1-pack	2270778	2163733	-	2270822	2270821	2270820	2270823	-
2-pack	-	2270824	-	-	-	-	-	-
6-pack	2270779	2270777	-	-	-	-	-	-
24-pack	3716053	3715592	-	-	-	-	-	-



POLERSKIVOR



	SPX G.50	SPX G.100	SPX G.200	SPX G.400	SPX G.800
Polerskivor 125 mm					
6-pack	2207450	2207452	2207454	2238267	2238269
30-pack	2207451	2207456	2207455	2238268	2238540



Stödplatta DGH 130	2325247
--------------------	---------



SPX G.50	SPX G.100	SPX G.200	SPX G.400	SPX G.800	SPX G.1500
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Polerskivor 150 mm						
6-pack	2384953	2384954	2384955	2384956	2384957	2384958
						
Stödplatta DGH 150	2384959					



SPÅRSÅGNING



	AG 125 19 SE	DCH 150 SL	DCH 180 SL
Beskrivning	Vinkelslip	Spårfräs	Spårfräs
Effekt	1900 W	2400 W	2600 W
Vikt	3,9 kg	7,6 kg	9,2 kg
Max diameter spårfräsklingor	125 mm	150 mm	185 mm
Max bredd	25 mm	50 mm	60 mm
Max djup	28 mm	50 mm	60 mm
Snittcenteringslaser	Nej	Ja	Nej

TILLBEHÖR AG 125 19 SE

	Art.nr
Spårfräskåpa	267720
Tillbehörssats spårfräsning	352945
Skärpningsplatta	314303

TILLBEHÖR DCH 150 SL

Dammsugaradapter	2209979
Flänsmutternyckel	2248718
Distanskit (reservdel)	2283920
Skärpningsplatta	314303

TILLBEHÖR DSH 180 SL

Montagenyckel	400764
Skärpningsplatta	314303

SPÅRFRÄSKLINGOR



Användningsområde	Betong	Hård betong	Betong	Tegel
125 mm				
2-pack	2118046	2194682	2118050	2118048
6-pack	2118047	2194683	2118051	2118049
150 mm				
2-pack	2194554	-	2194558	-
6-pack	2194555	-	2194559	-
185 mm				
2-pack	2118052	2194684	2118054	2118053



VILKEN FÖRBRUKNING ÄR RÄTT FÖR JOBBET?

Större delen av Hiltis förbrukning finns tillgänglig i tre olika prestandanivåer

Med Standard får du Hilti-kvalitet oavsett budget, men om du vill få mer gjort – och snabbare – ska du välja Premium eller Ultimate.

●●●●

ULTIMATE

●●●●○

PREMIUM

●●●○○

STANDARD

TORR- OCH VÅTKAPNING



DCH 300 X	
Effekt	2600 W
Vikt	9,4 kg
Max diameter klinga	305 mm
Max kapdjup	120 mm
Torr/våt kapning	Ja/Ja

TILLBEHÖR

Montagenyckel		400764
---------------	---	--------

KAPKLINGOR



EQD SPX 305 Universal



EQD SPX 305 ljuddämpad



SP-S 305 Universal

305 mm			
1-pack	2117966	2118061	2117878
6-pack	2117967		2117879





DAMM- OCH SLAMHANTERING

DAMMSUGARE



	VC 10M-22	VC 20 M-X	VC 40 M-X	VC 60 M-X	VC 60-W
Luftflöde vid turbin	67 l/s	74 l/s	74 l/s	144 l/s	144 l/s
Vikt	5,7 kg	11,0 kg	14,4 kg	24,5 kg	31 kg
Dammklass	M	M	M	M	-
Behållarens kapacitet	7l	9l	30l	65l	72l
Filter rengörning	Automatisk	Adaptiv/automatisk	Adaptiv/automatisk	Automatisk	Manuell
Våt / Torr	Torr	Torr/våt	Torr/våt	Torr	Våt
Drivning	Batteridrivnen (Nuron)	Nätdriven	Nätdriven	Nätdriven	Nätdriven

PÅS-SYSTEM

Tillbehör kompatibelt med VC 20/VC 40

Underrede		2411718
VC CB dammugarpåse (säck) 5 m		2411744
VC CB dammugarpåse (säck) 20 m		2411746
Avskiljarkniv (4-pack)		2411747



TILLBEHÖR VC 10M-22

Filter Universal		2305010
Dammsugarpåse plast 10-pack Rekomenderas till betongdamm		2305017
Dammsugarpåse fleece 10-pack Rekomenderas till trä/spån		2305014
Ryggsäck		2305016
Bluetooth koppling komplett		2276136
Slang 32 mm x 1,9 m		2340921
Slang 32 mm x 3 m		2305015



TILLBEHÖR DAMMREDUCERINGSSYSTEM

TILLBEHÖR VC 40 M-X

Filter Universal		2261257
Filter Prestanda		2261453
Filter Hepa		2261452
Dammsugarpåse plast 10-pack Rekomenderas till betongdamm		2262095
Dammsugarpåse fleece 10-pack Rekomenderas till trä/spån		2262130
Bluetooth koppling komplett		2276136
Tillbehörsset kartong Tillbehörsset inkl. specialmunstycken och reservdelar. (kartong)		2182583
Tillbehörsset verktygsväska		2044213
Tillbehörsset väska		3738058
Slangkoppling		2121565
Y-koppling		2194689
Slang 36 mm x 4,65 m (Antistatisk)		203867

TILLBEHÖR VC 60 M-X

Filter Universal Torr		2177885
Filter Prestanda		2202240
Tillbehörsset kartong Tillbehörsset inkl. specialmunstycken och reservdelar. (kartong)		2182583
Tillbehörsset verktygsväska		2044213
Slangkoppling		2121565
Y-koppling		2194689
Slang 36 mm x 4,65 m (Antistatisk)		203867

TILLBEHÖR DAMMREDUCERINGSSYSTEM

TILLBEHÖR VC 60-W / VC 60-U

Filter Universal VC 60-W		2182582
Filter Universal VC 60-U		203864
Tillbehörsset kartong Tillbehörsset inkl. specialmunstycken och reservdelar. (kartong)		2182583
Tillbehörsset verktygsväska		2044213
Slangkoppling		2121565
Y-koppling		2194689
Slang 36 mm x 5,0 m		203866



VARFÖR BRY SIG OM LITE DAMM?

Damm genereras vid många av de arbetsmoment som du utför i ditt dagliga arbete. Beroende på material och exponering, kan det innebära en ohälsosam arbetsmiljö som potentiellt kan leda till allvarliga hälsorisker.

Visste du att vi erbjuder Hilti dammreduceringssystem (DRS) till 95% av diamantportföljen?





TILLBEHÖR DAMMREDUCERINGSSYSTEM

TILLBEHÖR BORRNING

TE DRS-C (TE 30 - TE 300)		2213351
TE DRS-Y (TE 50 - TE 80)		2055718
TE DRS-D (För betongborr 5-55 mm)		2191207

TILLBEHÖR BILNING

TE DRS-C (TE 30 - TE 300)		2213351
TE DRS-B (TE 500 - TE 2000)		365944

TILLBEHÖR TIGERSÅGNING

WSR DRS (WSR 1400)		2149419
SR DRS (SR 6 - SR 30)		2183224



VATTENÅTERVINNINGSSYSTEM



VATTENÅTERVINNINGSSYSTEM

DD WMS 100 BLE	
Luftflöde vid turbin	74 l/s
Fyllnadsvolym	14 l
Teoretisk vattenmängd per påfyllning	100 l
Slanglängd	5 m
Vikt	22,5 kg
Flödeshastighet	3 l/min
Max vattentryck	7 bar



TILLBEHÖR DD WMS 100 BLE

	Art. nr
Filterpåse 5-pack	2145833
Filterpåse 25-pack	2145834
Sugslang komplett	2159817
Slanganslutning	2160032
Vattenförsörjningsslang inkl. flödesmätare	2159818
Flödesmätare (reservdel)	2197620
Filter (reservdel)	2148146

VATTENUPPSAMLARE OCH TILLBEHÖR

Diamater	Beteckning		Art. nr
67 mm	DD WCS 67 mm		2159810
	Gummitätning 67 mm		2166106
122 mm	DD WCS 122 mm		2159811
	Gummitätning 122 mm		2166107
142 mm	DD WCS 142 mm		2159812
	Gummitätning 142 mm		2166108
172 mm	DD WCS 172 mm		2159813
	Gummitätning 172 mm		2166109
250 mm	DD WCS 250 mm		2159814
	Gummitätning 250 mm		2166200
V Form 200	DD WCS 200 V		2215476
V Form 500	DD WCS 500 V		2215477
Vattenstopp	WCS-S 2500		2271464

VATTENMATNING



	DWP 10	DWP 15-22
Max vattentryck	6 bar	6 bar
Fyllnadsvolym	10 l	15 l
Slanglängd	3,5 m	3,5 m
Vikt	5,2 kg	6 kg
Manuell/Batteridriven	Manuell	Batteridriven (Nuron)



LUFTRENARE

LUFTRENARE



	AIC 1000	AIC 2000
Luftflöde vid turbin	1425 m3/h (395 l/s)	2295 m3/h (637 l/s)
Vikt	15,2 kg	16,3 kg
Filteryta	3,1 m²	3,1 m²
Antal förfilter	3	3
Antal huvudfilter	3	3

TILLBEHÖR AIC 1000/AIC 2000

	Art. nr
Förfilter 30-pack	2297324
Huvudfilter 3-pack	2320750
Huvudfilter H13 3-pack	2297570
Slang insug 250 mm x 7,5 m	2297329
Slang utsug 200 mm x 7,5 m	2297326
Kabel	2297557



BÄTTRE ARBETS- MILJÖ OCH ÖKAD PRODUKTIVITET

Hilti fortsätter att leda utvecklingen inom säker och hållbar arbetsmiljö för byggbranschen med innovativa lösningar som EXO-T-22 och EXO-S.



Hanterar verktygsvikt upp till 17 kg, vilket reducerar belastningen på axlar och rygg.

Förbättrad precision och kontroll.

Genom att avlasta kroppens mest utsatta delar kan muskeltrötthet och långvariga hälsoproblem förebyggas.

EXO-T-22 Verktygskran



EXO-S Exoskelett



EXO-S Exoskelett

Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade sjukdomar inom byggbranschen och medför betydande kostnader för både den enskilde yrkesarbetaren och branschens företag. Genom att avlasta axlar och rygg bidrar innovationer som exoskelett till att förebygga muskeltrötthet och långvariga hälsoproblem.

EXO-T-22 är en verktygskran som avlastar användaren genom att hantera verktygsvikter upp till 17 kg. Detta minskar den fysiska belastningen och risken för belastningsskador, särskilt kring kroppens mest utsatta områden som axlar och rygg. Genom att förebygga muskeltrötthet och långvariga hälsoproblem bidrar EXO-T-22 till en mer hållbar arbetsmiljö.

EXO-S exoskelett, avlastar axlarna med upp till 60% genom sin mekaniska kabeldragningsteknik, som överför belastningen från axlarna till höfterna. Detta är särskilt viktigt i byggbranschen, där tunga lyft och repetitiva

arbeten över huvud- och axelhöjd ökar risken för muskel- och skelettsjukdomar (MSD). MSD står för cirka 60 % av alla hälsoproblem på arbetsplatser inom EU och är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro.

Med innovationer som EXO-T-22 och EXO-S kan yrkesarbetare arbeta mer effektivt och längre, samtidigt som risken för skador minskar och muskeltrötthet samt långvariga hälsoproblem förebyggs. Genom att integrera dessa hjälpmedel i arbetsprocessen kan företag både undvika kostsamma sjukskrivningar och samtidigt öka produktiviteten.

EXO-T-22

Verktygskran

3933025



- **Minskad belastning:** Hanterar vikt upp till 17 kg, vilket minskar den fysiska påfrestningen och risken för belastningsskador.
- **Ökad produktivitet:** Upp till 30 % snabbare genomförande av ansträngande uppgifter tack vare förbättrad precision och minskad muskeltrötthet.
- **Bättre arbetsmiljö:** Minskar risken för belastningsskador genom ergonomisk arbetsställning och förbättrad kontroll.
- **Enkel att använda:** Integrerad fjärrkontroll och justerbart rygsäckssystem för optimal komfort och enkel användning.

EXO-S

Exoskelett

3857653



- **Avlastning av axlar:** Minskar belastningen med upp till 60 % genom mekanisk kabeldragningsteknik som flyttar vikten till höfterna.
- **Långvarig användning:** Utformad för att användas hela dagen med god rörelsefrihet och en vikt på endast 2,4 kg.
- **Flexibel:** Fördefinierade inställningar för små, medelstora och stora storlekar gör det enkelt att anpassa exoskelettet till olika kroppstyper.
- **Anpassningsbar:** Kompletterande nackstöd finns för extra avlastning vid krävande arbetsuppgifter ovanför huvudet.

FULL KOLL PÅ VERKTYG OCH INVENTARIER

Med Hiltis spårningsteknik har ni full kontroll på var era tillgångar befinner sig i realtid eller var de sågs senast. Genom att ha kännedom om vilka verktyg som finns på lagret eller i vilken bil kan ni snabbt komma igång med arbetet utan onödig fördröjning.



Fleet Management

Trygghet i din verktygspark

- Finansiering och kostnadskontroll
- Reparation och underhåll
- Trygg arbetsmiljö
- Cirkulärt och hållbart
- Stölskydd
- Administration och överblick

NURON

Samlad plattform för alla behov

- Platsinformation
- Nyttjandegrad av verktyg
- Proaktiv information
- Säkra maskiner



Proaktiv spårning

Ännu bättre kontroll

- Verktygsspårning med hjälp av blåtaggar på utrustning och mottagare i förråd, container och fordon.
- Vetskap om vart verktygen befinner sig nu eller vart dom senast sågs.



ON!Track

Transparens för alla dina tillgångar

- Veta var dina inventarier finns
- Hålla ordning på service, kalibrering och utbildningar
- Kostnadsunderlag för verktyg och inventarier
- Förenkla inventering och distansinventering
- Hantera artiklar med saldon
- Insikt kring utrustningens nyttjandegrad
- Integrera med andra mjukvaror

NOTERINGAR

NOTERINGAR

KONTAKTUPPGIFTER HILTISÄLJARE:



KUNDSERVICE 020-555 999 | WWW.HILTI.SE

Hilti Svenska AB | Hyllie Stationstorg 31 | 215 32 Malmö | Sverige