



SV

PRESTANDEKLARATION

enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning)

Hilti självgenomträngande skruvar S-MS S(S), S-MS PS(S)
Nr. Hilti-SF-DoP-004

- 1. Produkttypens unika identifikationskod:** Hilti självgenomträngande skruvar S-MS S(S), S-MS PS(S)
- 2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:** Typ- och partinummer står på förpackningen
- 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:**

Generisk typ och användning	Självgenomträngande fästskruvar för metallprofiler och plåt
Produktstorlek	Skruvdiameter 4,8 mm, 6,0 mm
Grund- och monterat material	Stål enligt EN 10346 Aluminiumlegering enligt EN 485/EN 573
Fästelementets material	Rostfritt stål enligt EN ISO 3506
Belastning	Statisk och kvasistatisk (vindlast)

- 4. Namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter anges i artikel 12(2):** inte tillämpligt
- 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:** System 2+
- 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard::** inte tillämpligt
- 8. För det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:** Utfärdat ETA-18/0880 på grundval av EAD 330046-01-0602. Det anmälda organet MPA-Karlsruhe 0769 har utfört uppgifter för tredje part enligt system 2+ och har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll.

9. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karaktäristisk bärförmåga vid dragnings NR,k	ETA-18/0880 (Bilaga 11 – 25)	ETA-18/0880 EAD 330046-01-0602
Karaktäristiskt skjuvmotstånd VR,k		
Anslutningstyper		
Applikationsgränser		
Brandtålighet	A1	

- 10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med angiven prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.**

Undertecknat för tillverkaren av:

Rafael Garcia
Head of Business Unit Direct Fastening

Pierre Hohmeier
Head of Quality Screw Fastening

Hilti AG, Schaan, 15.04.2024